



DEPONERINGSKÅP

EURO II, III & IV – SS EN 1143-2



Bilden visar
Grade IV 500

Inbrottsskydd

Deponeringskåp Grade II, III, IV är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt Europeisk standard EN-1143-2

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering.
Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Deponeringsutrymme

Se omstående sida.

Väggskonig/stos

Aggregatet kan även förses med väggskonig upp till max 120 mm för deponering genom innervägg.

Låsning

Omställbart nyckellås typ FAS/S&G 6890.
På särskild beställning:
Kombinationslås typ S&G 8550MP,
Elektroniskt kodlås typ Wittkopp.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010.

Mått och vikt

Se omstående sida.


Inredning

Se omstående sida.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Mått, vikt och kapacitet

| | | | | | | |
|---|-------------|-----|---------|-----|---------|---------|
| Modell – Grade II och III | 40 | 50 | 80 | 500 | 900 | 1200 |
| Utvändiga mått mm | | | | | | |
| Höjd | 720 | 820 | 1120 | 835 | 1235 | 1535 |
| Bredd | 560 | 560 | 560 | 660 | 660 | 660 |
| Djup * | 600 | 600 | 600 | 670 | 670 | 670 |
| Invändiga mått mm | | | | | | |
| Höjd | 400 | 500 | 800 | 500 | 900 | 1200 |
| Bredd | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Djup | 330 | 330 | 330 | 400 | 400 | 400 |
| Deponeringsutrymme | | | | | | |
| Höjd | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Bredd | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Djup | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 | 190 |
| Vikt kilo – Grade II | 455 | 510 | 670 | 660 | 890 | 1050 |
| Vikt kilo – Grade III | 480 | 540 | 700 | 690 | 925 | 1100 |
| Standard inredning | - | - | 1 hylla | - | 1 hylla | 1 hylla |
| Modell – Grade IV | | | | 500 | 900 | 1200 |
| Utvändiga mått mm | | | | | | |
| Höjd | | | | 880 | 1280 | 1580 |
| Bredd | | | | 690 | 690 | 690 |
| Djup * | | | | 730 | 730 | 730 |
| Invändiga mått mm | | | | | | |
| Höjd | | | | 500 | 900 | 1200 |
| Bredd | | | | 500 | 500 | 500 |
| Djup | | | | 400 | 400 | 400 |
| Deponeringsutrymme | | | | | | |
| Höjd | | | | 100 | 100 | 100 |
| Bredd | | | | 270 | 270 | 270 |
| Djup | | | | 190 | 190 | 190 |
| Vikt kilo – Grade IV | | | | 900 | 1160 | 1400 |
| Standard inredning | | | | - | 1 hylla | 1 hylla |
| * Utvändigt djup | | | | | | |
| Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Rekommenderade belopp – från svenska försäkringsbolag i olarmat skåp. | | | | | | |
| Grade II | SEK 100 000 | | | | | |
| Grade III | SEK 150 000 | | | | | |
| Grade IV | SEK 250 000 | | | | | |

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Adress

Telefon

Fax

Mail

Box 20173
104 60 Stockholm

08 669 32 00

08 668 32 80

kassaskapshuset@telia.com